




Наименование	Внешний вид	Характеристики	Мощность	Световой поток	Кривая света	Габариты	Кол-во в упаковке	Цены, руб с НДС	
			Вт	Лм	Град	мм		МРЦ	ОПТ
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ОПТИКОЙ									
Область применения: Серия GMSU патент на товарный знак № 608664 для освещения дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог.									
GM SU 30/220 (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-150)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 1,3 кг Защита 380 В, грозозащита	30/35	4800-5600	150°70	370*94*51	1	4 800	4 080
GM SU 60/220 (аналог ДНАТ-150, ДРЛ-400, ДРЛ-250)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 2 кг Защита 380 В, грозозащита	60/70	9600-11200	150°70	690*94*51	1	8 300	7 055
GM SU 50/220 (аналог ДРЛ-250, Днат-150)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 1,6 кг Защита 380 В, грозозащита	50	8 000	150°70	370*168*96	1	6 200	5 270
GM SU 100/220 (аналог ДРЛ-400, Днат-250, Днат-400)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 2,6 кг Защита 380 В, грозозащита	100	16 000	150°70	570*168*96	1	11 600	9 860
GM SU 120/220 (аналог ДРЛ-400, Днат-250, Днат-400)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 3,8 кг Защита 380 В, грозозащита	150	24 000	150°70	850*168*96	1	17 700	15 045
GM 60-M (аналог Днат-150, ДРЛ-250, ДРЛ-400)		Степень защиты: IP66 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 4,5 кг Защита 380 В, грозозащита	60	9 600	150°70	494*310*84	1	11 650	9 903
GM 120/220 SU (аналог Днат-150, Днат-250, ДРЛ-400)		Степень защиты: IP66 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 5,5 кг Защита 380 В, грозозащита	120	19 200	150°70	621*310*84	1	16 650	14 153
GM 180 M (аналог Днат-250, Днат-400, ДРЛ-400)		Степень защиты: IP66 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 6,5 кг Защита 380 В, грозозащита	180	28 800	150°70	769*310*84	1	25 000	21 250
Общая информация: Гарантия на продукцию до 5 лет, срок бесперебойной работы от 100 000 часов, цветовая температура 4000-5000К, пульсация света (стробоскопический эффект) <1%, индекс цветопередачи (Ra) >71%.									
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ОПТИКОЙ.									
Область применения: Освещение складских, производственных помещений, помещений супер-, гипермаркетов, дворовых, промышленных территорий, парковок, железнодорожных перронов и платформ, портовых терминалов, строительных площадок и многого другого.									
GM 50 P (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 1,6 кг Защита 380 В, грозозащита	50	8 000	40/60/90	340*170*67	1	6 200	5 270
GM 90/220 U (аналог ДРЛ-400, Днат-250, Днат-400)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 3,1 кг Защита 380 В, грозозащита	100	16 000	40/60/90	340*312*96	1	11 600	9 860
GM 90 P (аналог ДРЛ-400, Днат-250, Днат-400)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 4000К Крепление: консоль Вес: 2,9 кг Защита 380 В, грозозащита	100	16 000	40/60/90	670*140*67	1	11 600	9 860
Общая информация: Гарантия на продукцию до 5 лет, срок бесперебойной работы от 100 000 часов, цветовая температура 4000-5000К, пульсация света (стробоскопический эффект) <1%, индекс цветопередачи (Ra) >71%.									
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
Область применения: Серия GM предназначена для освещения подземных гаражей, дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог.									

GM 30/220 (аналог ДРЛ-125, Днат-75)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Вес: 1 кг Светодиоды: Samsung	30	3 900	120	330*94*51	1	2 800	2 380
GM 50/220 (аналог ДРЛ-250, Днат-75)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Вес: 1,4 кг Светодиоды: Samsung	50	6 500	120	550*94*51	1	3 900	3 315
GM 60/220 (аналог ДРЛ-250, Днат-75)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Вес: 1,4 Светодиоды: Samsung SPMWH6228FD5WAR0SG	60	7 800	120	550*94*51	1	4 100	3 485
GM 90/220 (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Вес: 2,5 кг Светодиоды: Samsung	90	11 700	120	550*125*66	1	6 800	5 780
GM 100/220 (аналог ДРЛ-400, Днат-150)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Вес: 2,9 Светодиоды: Samsung	100	13 000	120	1000*94*51	1	6 900	5 865
GM 120/220 (аналог ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Вес: 2,9 Светодиоды: Samsung SPMWH6228FD5WAR0SG	120	15 600	120	1000*94*51	1	7 100	6 035
Общая информация: Гарантия на продукцию 3 года, срок бесперебойной работы от 100 000 часов, цветовая температура 4000-5000K, пульсация света (стробоскопический эффект) <1%, индекс цветопередачи (Ra) >80%.									
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
Область применения: Серия GM SU Универсал предназначена для освещения подземных гаражей, дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог.									
GM SU Универсал 100 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	100	14 000	Ш 150*65	428*304*88	1	7 900	6 715
GM SU Универсал 100 Вт КН -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: угловое на стену Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	100	14 000	Ш 150*65	428*304*88	1	7 650	6 502
GM SU Универсал 100 Вт Лира -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	100	14 000	Ш 150*65	428*304*88	1	7 300	7 285
GM SU Универсал 150Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	150	21 000	Ш 150*65	428*304*88	1	8 700	7 395
GM SU Универсал 150Вт КН-V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: угловое на стену Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	150	21 000	Ш 150*65	428*304*88	1	8 450	7 183
GM SU Универсал 150 Вт Лира -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: лира Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	150	21 000	Ш 150*65	428*304*88	1	8 100	6 885
GM SU Универсал 200 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	200	28 000	Ш 150*65	428*304*88	1	9 400	7 990
GM SU Универсал 200 Вт КН -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: угловое на стену Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	200	28 000	Ш 150*65	428*304*88	1	9 150	7 778
GM SU Универсал 200 Вт Лира -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000K Крепление: лира Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 3,8 кг	200	28 000	Ш 150*65	428*304*88	1	8 800	7 480

GM SU Универсал 240 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 6,85 кг	240	33 600	III 150*65	595x304x92	1	12 900	10 965
GM SU Универсал 240 Вт КН -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: угловое на стену Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 6,58 кг	240	33 600	III 150*65	595x304x92	1	12 650	10 726
GM SU Универсал 240 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: лира Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 6,85 кг	240	33 600	III 150*65	595x304x92	1	12 300	10 455
GM SU Универсал 300 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 6,85 кг	300	42 000	III 150*65	428*304*88	1	13 900	11 815
GM SU Универсал 300 Вт КН -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: угловое на стену Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 6,85 кг	300	42 000	III 150*65	428*304*88	1	13 650	11 603
GM SU Универсал 300 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: лира Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 6,85 кг	300	42 000	III 150*65	428*304*88	1	13 300	11 305
GM SU Универсал 400 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 9,88 кг	400	56 000	III 150*65	768x340x105	под заказ	27 900	23 715
GM SU Универсал 400 Вт КН -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 9,88 кг	400	56 000	III 150*65	768x340x105	под заказ	27 650	23 503
GM SU Универсал 400 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 9,88 кг	400	56 000	III 150*65	768x340x105	под заказ	27 300	23 205
GM SU Универсал 500 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 9,88 кг	500	70 000	III 150*65	768x340x105	под заказ	29 900	25 415
GM SU Универсал 500 Вт КН -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 9,88 кг	500	70 000	III 150*65	768x340x105	под заказ	29 650	25 203
GM SU Универсал 500 Вт КРК -V		Степень защиты: IP 65 Цветовая температура: 5000К Крепление: консоль Драйвер: Mean Well Светодиоды: Pfillips Вес: 9,88 кг	500	70 000	III 150*65	768x340x105	под заказ	29 300	24 905
Общая информация: Гарантия на продукцию 5 лет, срок бесперебойной работы от 100 000 часов, пульсация света (стробоскопический эффект) <1%, индекс цветопередачи (Ra) >80%.									
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
Область применения: Освещение складских, производственных помещений, помещений супер-, гипермаркетов, дворовых, промышленных территорий, парковок, железнодорожных перронов и платформ, портовых терминалов, строительных площадок и многого другого.									
GM 30/220 U (аналог ДР.Л-125)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000К Крепление: кронштейн, подвесной Вес: 1,4 Светодиоды: Samsung SPMWH6228FD5WAR0SG	30	3 900	120	550*94*51	1	3 000	2 550
GM 30/220 S (аналог ДР.Л-125)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000К Крепление: кронштейн, подвесной Вес: 2,5 Светодиоды: Samsung SPMWH6228FD5WAR0SG	36	4 000	120	1040*94*51	1	4 400	3 740
GM 60/220 U (аналог ДР.Л-125-250)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000К Крепление: кронштейн, подвесной Вес: 2,3 Светодиоды: Samsung SPMWH6228FD5WAR0SG	50/60	6500/7500	120	1000*94*51	1	4 900	4 165

GM 100/220 U (аналог ДРЛ-400, ДРЛ-250, Днат-150)		Степень защиты: IP67 Цветовая температура: 5000K Крепление: кронштейн, подвесной Вес: 2,8 Светодиоды: Samsung SPMWH6228FD5WAR0SG	100	13 000	120	1000*94*85	1	7 400	6 290
Общая информация: Гарантия на продукцию 3 года, срок бесперебойной работы от 100 000 часов, цветовая температура 4000-5000K, пульсация света (стробоскопический эффект) <1%, индекс цветопередачи (Ra) >80%.									
ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
GM 30 LSP		Степень защиты: IP20 крепление: потолочный/накладной Вес: 1,3 кг	32	3 800	120	1200*145*45	1	2 300	2 040
GM 35 LSP		Степень защиты: IP65 крепление: потолочный/накладной Вес: 1,9 кг	32	3 800	120	1280*135*100	1	2 600	2 300
GM 50 LSP		Степень защиты: IP65 крепление: потолочный/накладной Вес: 1,9 кг	48	5 800	120	1280*135*100	1	3 100	2 800
Общая информация: гарантия на продукцию 3 года, срок бесперебойной работы от 100 000 часов, цветовая температура 5000K.									